



MG ROVER DEUTSCHLAND

Verwendung von MG ROVER Originalteilen Herstellerefreigabe

Dokument Nr.: Mini/165
Stand: Juli 03

1) Felgenreöße	:	4.50 B x 12
Einpreßtiefe	:	34
Kennzeichnung	:	4.50 BFH x 12 x 34 NAM 6696, wahlweise NAM 8480
Werkstoff	:	Stahl
2) Felgenreöße	:	4.50 B x 12
Einpreßtiefe	:	35
Kennzeichnung	:	4.50 x 12 x 35 NAM 6071
Werkstoff	:	Leichtmetall
3) Felgenreöße	:	4.50 B x 12
Einpreßtiefe	:	35
Kennzeichnung	:	4,5 - 12 x 35 NAM 9378, ww. RRC 10301, ww. RRC 10339 ww. RRC109630
Werkstoff	:	Leichtmetall
4) Felgenreöße	:	5.00 J x 12
Einpreßtiefe	:	45
Kennzeichnung	:	5.00 x 12 x 45 RRC 10479 MNH
Werkstoff	:	Leichtmetall

Das oben genannte MG ROVER Originalteil wurde im Rahmen der Typgenehmigung (ABE/EGBE)

des Fahrzeugtyps/der Fahrzeugtypen: **XN/Mini**

hinsichtlich seiner Beschaffenheit und Verwendbarkeit entsprechend allen einschlägigen verkehrsrechtlichen Vorschriften geprüft und zur Verwendung an folgenden Ausführungen

bzw. Varianten/Versionen: **alle**
genehmigt.

Der nachträgliche Ein-/Anbau des genannten Teiles in/an oben genannte Fahrzeuge berührt

berührt nicht

(zutreffendes ist angekreuzt)

deren Vorschriftsmäßigkeit.

Eine Änderungsabnahme ist nicht erforderlich

Fußnote beachten

Das Fahrzeug ist unter Vorlage dieser Bescheinigung zwecks Änderungs-

abnahme umgehend einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder

Prüfer oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten

Überwachungsorganisation vorzuführen.

(zutreffendes ist angekreuzt)

Diese Bescheinigung gilt nur sofern sich das Fahrzeug in serienmäßigem Zustand befindet.

Die Verwendung des Teiles ist nur möglich in Kombination mit: **Reifen der Größe:**

145/70R12 wahlweise 165/60 R12 jeweils auf beiden Achsen

MG Rover Deutschland GmbH
Homologation

i.A. Gisela Borucki

Abnahme notwendig, wenn die Kombination nicht in Fahrzeugpapieren eingetragen ist.