



Herr/Frau/Frl.: _____

Modell: _____

Amtl. Kennzeichen: _____

Rechnungs-/Auftragsnummer: _____ Kilometerstand: _____
 SeinspektionsTyp: FS LS A B A B A B A B
 Monate/000 km: 6/10 12/20 24/40 36/60 48/80 60/100 72/120 84/140 96/160

Einstellen/schmieren/wechseln/zustauschen - Lohnkosten in Zeitvorga **bei Inbegriffen, ausgenommen mit * markierte Arbeiten.**

Kontrollieren - Nach der Kontrolle anfallende Arbeiten, wie Reinigung, Einstellung, Reparatur oder Austausch, müssen als Material- und Lohnkosten zusätzlich in Rechnung gestellt werden.

VORBEREITUNGSARBEITEN

1. Vor Aufnahme der Arbeiten kontrollieren, ob noch irgendwelche Wartungsmaßnahmen zu beenden sind.

ERSTE INSPEKTION

2. 1.5k Befestigungsselemente am Zylinderkopf mit dem richtigen Drehmoment festziehen - nur nach den ersten 1500 km
 Ventilspieleinstellen - nur nach den ersten 1500 km

3. 1.5k Lenkspur kontrollieren und einstellen- nur nach den ersten 1500 km (mit Sportkit)

4. 1.5k Motoröl und Filter wechseln- alle Modelle, nur nach den ersten 10.000 km

5. 10k **HAUPTINSPEKTION**

A B

6. Jährliche Durchrostungs-/Lackuntersuchung - mit der speziellen Checkliste

7. Motoröl und Filter wechseln

8. Eröffnungsdeckel am Ölentlaß wechseln

9. Frostschutzmittel wechseln - nach 60k und dann alle 40k

10. Batterieanschlüsse und Frostschutzlösung kontrollieren

11. Brems- und Kupplungsfüssigkeitsstand kontrollieren

12. Drucksensoranschläuche und Unterdruckleitungskontrollen

13. Kupplungs-/Rückholanschläge einstellen

14. Ventilspieleinstellen

15. Kühlung, Schläuche und Anschlüsse auf Anzeichen von Undichtigkeit und Zustand kontrollieren

16. Kraftstoff- und Kupplungsleitungen auf Anzeichen von Undichtigkeit und Zustand kontrollieren

17. Zustand der Kurzbegehauseentlüftungsschläuche und Ventile kontrollieren, falls vorgesehen

18. Klimaanlage, Schläuche und Schauglas kontrollieren

19. Wasserpumpe sowie Spannung und Zustand des Hilfsantriebsriemens kontrollieren

20. Vergaserkolbendämpfer schmieren

21. Luftfiltereinsatz wechseln

22. Kraftstofffilter wechseln -SPI und MPI

23. Unterbrecherkontakte austauschen

24. Zündkerzen wechseln - Modelle ohne Katalysator

25. Zündkerzen wechseln - Modelle mit Katalysator

26. Bremsflüssigkeit wechseln - alle 24 Monate, unabhängig vom Kilometerstand* (im **Kundendienstheftvermerken**)

27. Auspuffanlage und Hitzeschläde kontrollieren

28. Laufräder hinten abbauen

29. Bremsbeläge hinten, Trommeln, Zylinder, Schläuche und Leitungen kontrollieren

30. Laufräder vorn abbauen

HAUPTINSPEKTION

31. Laufräder vorn, Bremsbeläge, Zylinder, Scheiben, Sättel, Trommeln und Leitungen kontrollieren

32. Aufrängung und Lenkung auf Anzeichen von Undichtigkeit oder Verschleiß kontrollieren Radlager, Antriebswellen und Faltenbälge kontrollieren Drehpunkte der Aufhängung, Kugelgelenke, Handbremsegabelstifte und Segmente schmieren

33. Handbremse einstellen - nur nach den ersten 20.000 km

34. Funktion der Handbremse kontrollieren Schieblebleche, Schloßtallen (mit Rover-Schloßtett), Türscharniere und Türanschläge schmieren

35. Reifenfülldruck, Zustand und Profil kontrollieren(mm)

36. Funktion der Handbremse kontrollieren

37. Schieblebleche, Scheibenwischer und Waschanlage austauschen

38. Batterien der ZV-Fernbedienung austauschen

39. Reifenfülldruck, Zustand und Profil kontrollieren(mm)

40. Lampen, Signalhörner und Blinker kontrollieren

41. Scheibenwischer und Waschanlage kontrollieren

42. Batterien der ZV-Fernbedienung austauschen

43. Motor einstellen - (nur bei Vergaser). (CO-Wert notieren)

44. Fahrtest durchführen, einwandfreie Funktion aller Fahrzeugsysteme kontrollieren

Die folgenden Wartungsempfehlungen beziehen sich auf Fahrzeuge, die unter normalen Betriebs-, Straßen- und Klimabedingungen eingesetzt werden. Bei häufigem Kurzstreckenfahren bzw. permanentem Innenstadtbetrieb, Temperaturextremen, urbefestigten Straßen oder häufigem Anhängerbetrieb empfehlen sich kürzere Wartungsintervalle.
 Inspektion durchgeführt, Durchföhrungs- / Lackuntersuchung vorzunehmen und Kundeninstandhaltung abgestempelt

NAME: UNTERSCHRIFT: DATUM:

MINI
(alle Modelle)

INSPEKTIONS-CHECKLISTE**Händler**

RCL 0225 GER



Herr/Frau/Frl.: _____

Modell: _____

Amtl. Kennzeichen: _____

Rechnungs-/Auftragsnummer: _____ Kilometerstand: _____
 SeinspektionsTyp: FS LS A B A B A B A B
 Monate/000 km: 6/10 12/20 24/40 36/60 48/80 60/100 72/120 84/140 96/160

Einstellen/schmieren/wechseln/zustauschen - Lohnkosten in Zeitvorga **bei Inbegriffen, ausgenommen mit * markierte Arbeiten.**

Kontrollieren - Nach der Kontrolle anfallende Arbeiten, wie Reinigung, Einstellung, Reparatur oder Austausch, müssen als Material- und Lohnkosten zusätzlich in Rechnung gestellt werden.

VORBEREITUNGSARBEITEN

1. Vor Aufnahme der Arbeiten kontrollieren, ob noch irgendwelche Wartungsmaßnahmen zu beenden sind.

ERSTE INSPEKTION

2. 1.5k Befestigungsselemente am Zylinderkopf mit dem richtigen Drehmoment festziehen - nur nach den ersten 1500 km
 Ventilspieleinstellen - nur nach den ersten 1500 km

3. 1.5k Lenkspur kontrollieren und einstellen- nur nach den ersten 1500 km (mit Sportkit)
 Motoröl und Filter wechseln- alle Modelle, nur nach den ersten 10.000 km

HAUPTINSPEKTION

4. 1.5k Jährliche Durchrostungs-/Lackuntersuchung - mit der speziellen Checkliste
 5. 10k Motoröl und Filter wechseln
 6. Eröffnungsdeckel am Ölneinlaß wechseln
 7. Frostschutzmittel wechseln - nach 60k und dann alle 40k
 8. Batterieanschlüsse und Frostschutzlösung kontrollieren
 9. Brems- und Kupplungsfüssigkeitsstand kontrollieren
 10. Drucksensoranschluß e und Unterdruckleitung kontrollieren
 11. Kupplungs-/Rückholanschläge einstellen
 12. Ventilspieleinstellen
 13. Kühlung, Schläuche und Anschlüsse auf Anzeichen von Undichtigkeit und Zustand kontrollieren

14. Kraftstoff- und Kupplungsleitungen auf Anzeichen von Undichtigkeit und Zustand kontrollieren
 15. Zustand der Kurzbegehauseentlüftungsschläuche und Ventile kontrollieren, falls vorgesehen
 16. Klimaanlage, Schläuche und Schauglas kontrollieren
 17. Wasserpumpe sowie Spannung und Zustand des Hilfsantriebsriemens kontrollieren
 18. Vergaserkolbendämpfer schmieren
 19. Luftfiltereinsatz wechseln
 20. Kraftstofffilter wechseln -SPI und MPI
 21. Unterbrecherkontakte austauschen
 22. Zündkerzen wechseln - Modelle ohne Katalysator
 23. Zündkerzen wechseln - Modelle mit Katalysator

Kundendienstheftvermerken

24. Auspuffanlage und Hitzeschläuche kontrollieren
 25. Laufräder hinten abbauen
 26. Bremsbeläge hinten, Trommeln, Zylinder, Schläuche und Leitungen kontrollieren
 27. Laufräder vorn abbauen

28. Bremsbeläge vorn, Trommeln, Zylinder, Schläuche und Leitungen kontrollieren

NAME: UNTERSCHRIFT: DATUM:

NAME: UNTERSCHRIFT: DATUM:

NAME: UNTERSCHRIFT: DATUM:

29. Laufräder vorn abnehmen
 30. Laufräder vorn abnehmen

MINI

(alle Modelle)

INSPEKTIONS-CHECKLISTE**A B HAUPTINSPEKTION**

31. Laufräder vorn, Bremsbeläge, Zylinder, Scheiben, Sättel, Trommeln und Leitungen kontrollieren
 32. Aufrührung und Lenkung auf Anzeichen von Undichtigkeit oder Verschleiß kontrollieren
 33. Radlager, Antriebswellen und Faltenbälge kontrollieren
 34. Drehpunkte der Aufhängung, Kugelgelenke, Handbremsegabelstifte und Segmente schmieren
 35. Handbremse einstellen - nur nach den ersten 20.000 km
 36. Funktion der Handbremse kontrollieren
 37. Schließbleche, Schloßtallen (mit Rover-Schloßtett), Türscharniere und Türanschläge schmieren
 38. Reifenfülldruck, Zustand und Profil kontrollieren(mm)
 39. Lampen, Signalhörner und Blinker kontrollieren
 40. Scheibenwischer und Waschanlage kontrollieren
 41. Batterien der ZV-Fernbedienung austauschen

AIRBAG-AUSTAUSCH - ALLE 10 JAHRE

Airbag-Module und Drehkoppler unabhangig vom Kilometerstand nach 10 Jahren austauschen.

42. Airbag-Modul(e) austauschen
NACH JEDER HAUPTINSPEKTION
 43. Motor einstellen - (nur bei Vergaser). (CO-Wert notieren)
 44. Fahrtest durchfuhren, einwandfreie Funktion aller Fahrzeugsysteme kontrollieren
 Die folgenden Wartungsempfehlungen beziehen sich auf Fahrzeuge, die unter normalen Betriebs-, Straßen- und Klimabedingungen eingesetzt werden. Bei haufigen Kurzstreckenfahrten bzw. permanentem Innenstadtbetrieb, Temperaturextremen, urbefestigten Straßen oder haufigem Anhangerbetrieb empfehlen sich kurzere Wartungsintervalle.
 Inspektion durchgefuhrt, Durchfortungs- / Lackuntersuchung vorgenommen und Kundenndienststift abgestempelt

NAME: UNTERSCHRIFT: DATUM:

NAME: UNTERSCHRIFT: DATUM:

NAME: UNTERSCHRIFT: DATUM:

Kunde

ERKLÄRUNGEN

ERSTE INSPEKTION= Die erste Inspektion, die nach der Übergabe des Fahrzeugs erforderlich ist. Einige Modelle erfordern zwei Inspektionen dieser Art; näheren Aufschluß gibt der Wartungsplan.

SCHMIERSERVICE = Der Schmierservice fällt zwischen die Hauptinspektionen, zunächst nach 18 Monaten oder 30.000 km (je nachdem, was zuerst eintritt) und da nach alle 12 Monate oder 20.000 km. **Gilt nur für bestimmte Varianten, siehe Inspektions-Checkliste.**

HAUPTINSPEKTION = Die Hauptinspektion gilt für alle Fahrzeuge. Sie ist alle 12 Monate oder 20.000 km fällig (je nachdem, was zuerst eintritt).

Hauptinspektion "A"nach 12 Monaten/20.000 km, 36 Monaten/60.000 km, 60 Monaten/100.000 km, 84 Monaten/140.000 km usw.

Hauptinspektion "B"nach 24 Monaten/40.000 km, 48 Monaten/80.000 km, 72 Monaten/120.000 km, 96 Monaten/160.000 km usw. Nicht alle Arbeiten sind bei jeder Hauptinspektion fällig - ggf. sind entsprechende Verweise vorgesehen, wie etwa 1 00K (zeigt an, daß diese Arbeit nur nach 60 Monaten/ 100.000 km anfällt)